



Hormin suojaetäisyys ympäröivän kohdalla 100mm

hormi

Viljoeristeen paksuus yläpohjassa hormin ympärillä valmistajan ohjeen mukaisesti tarvittaessa käytettävä valmistajan kauluria hormin ympärillä

RAKENNETYYPIT

YP1 u-arvo 0,08 W/m²K

- betonitilikate
- ruosteet 50x50mm
- korokerima 22x50mm
- aluskate
- tuuletusväli
- tuulensuojalevy 12 mm
- kattoristikot/-kannattajat k900 + mineraalvilla 500 mm
- höyrynsulkumuovi
- koolaus 50x50 mm k300
- kipsilevy 13 mm
- pintakäsittely

US1 u-arvo 0,17 W/m2K
- pintakäsittely
- valettava lämpökivi 400 mm
- pintakäsittely

US2 u-arvo 0,17 W/m2K

- pintakäsittely
- rappausaluslevy esim. Sto Ventec
- lauta 22x100mm
- pelti
- lauta 22x100mm
- aluskate
- koolaus 50x50mm
- tuulensuojalevy 12mm
- runko 48x148mm + mineraalivilla

AP1 u-arvo 0,14 W/m2K

- lattiapinoite
- teräsbetonilaatta 100 mm
- lämmöneriste 200 mm
- sepele Ø 6...16 mm
- perusmaa, kallistus salaojain 1:100

VP1

- lattiapinoite
- pintabetoni 100 mm
- eriste 10 mm
- ontelolaatta 200 mm
- pintakäsittely / alaslaskettu katto

VS1 EI-30 dB55
- pintakäsittely
- ladottava harkko 200mm
- pintakäsittely

VS2

- pintakäsittely
- ladottava harkko 150 mm
- pintakäsittely

VS3
- pintakäsittely
- harkko 100 mm
- pintakäsittely

VS4

- keraaminen laatta
- sertifioitu vedeneriste, alusta tasoitettu
- harkko 100mm
- lämmöneriste 50mm/runko 50x50mm k600
- höyrynsulkuk, saumat tiivistetty,
- alumi. puoli ilmarakoon päin
- tuuletusrakko, harva pystylauditus 25x100mm
- vaakapaneli

VS5

- keraaminen laatta
- sertifioitu vedeneriste, alusta tasoitettu
- harkko 100mm
- pintakäsittely

IKKUNAT
U-arvo < 0,84 W/m²K

OVET
U-arvo < 1,0 W/m²K

TONTTI 1, TALO 6 A

Lom/Kyl 80	Kotik/Pn 80313	Tiet/Pn 1	Viiteomn atthammbbja versn	
Asementin JUUKIRAKENNUS			Pitänyt TYÖPIIRUSTUS	Aika/ks 2008
Asementin kst 3 osia			Päättöns 2008	Mitat/ks 1:50 1:20
AS. OY ESPOON KUIJELINNA Sotilastoripatie 6 A 02680 ESPOO			LEIKKAUS A-A HORMILEIKKAUS	
SUUNNITTELURII J&H PERÄNKUUKA 3, 62880 VERIKOLA Puh. 09-254660 TULFAX 09-484 137 Email: hanna.haataja@suunnittelurii.fi			TÄMÄN ARK	PERÄN 210
Etopo 24.05.2013			171 171-P-101.dwg	